



Impresora de Transferencia Térmica Industrial

ZX1200Xi+



Impresora industrial de alta velocidad y alto rendimiento

Múltiples interfaces que facilitan su integración en diferentes aplicaciones

Diseño compacto y estructura metálica robusta, preparada para una alta productividad.



- Gran pantalla táctil para un uso fácil e intuitivo. Vista previa de la etiqueta



- Tres interfaces USB Hosts permiten la integración con varios dispositivos



- Diseñada para un alto rendimiento en aplicaciones de grandes volúmenes de impresión
- Muy alta velocidad (hasta 356 mm/seg)
- Nuevo diseño del hardware para una calidad de impresión constante.

GoDEX

ZX1000Xi series

Impresoras Industriales de Transferencia Térmica

Modelo		ZX1200Xi+	
Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa	
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)	300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		Hasta 356 mm/seg	Hasta 254 mm/seg
Anchura de Impresión		Hasta 108 mm	Hasta 105,7 mm
Longitud de Impresión		Mín. 4 mm** ; máx. 4.572 mm	Mín. 4 mm** ; máx. 2.159 mm
Procesador		CPU de 32 Bits RISC	
Memoria	Flash	128MB Flash (60MB disponibles para descargas)	
	SDRAM	32MB	
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda	
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada	
	Ancho	Standard: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Con cortador: 117 mm máx. Con dispensador / rebobinador: 118 mm máx.	
	Grosor	Mín. 0,06 mm – Máx. 0,25 mm	
	Diámetro del rollo	Máx. 203 mm (8")	
	Diámetro del mandril	Mín. 38,1 mm (1,5"), Máx. 76,2 mm (3")	
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina	
	Longitud	Máx. 450 m	
	Ancho	Mín. 30 mm – Máx. 110 mm	
	Diámetro máximo	76,2 mm (3")	
	Mandril	25,4 mm (1")	
Emulaciones		EZPL / GEPL / GZPL con selección automática	
Software	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)	
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008、 MAC、 Linux	
	DLL	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1	
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales	
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable	
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable	
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales 90°, 180°, 270° rotable	
	Fuentes Escalables		
Códigos de Barras		Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add-on 2 & 5), UPC A/E (add-on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET,	
	1-D Códigos de barras	ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 witj not readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock	
	2-D Códigos de barras	PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, , Micro QR code y Aztec code	
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel	
Interfaces		• USB 2.0 (Tipo B) • RS-232 (conector DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps IEEE 802.3 • 3 x USB Host (Tipo A). 2 en la parte frontal, 1 en la parte posterior	
Panel de Control		• Pantalla táctil color de 3,2", retroiluminada • 1 Botón de encendido / apagado, LED de color verde retroiluminado • 1 Botón de control: Feed / Pause / Cancel con doble color: Preparada (verde); Error (rojo) • 1 Botón de calibración de la etiqueta	
Reloj en tiempo real		Incluido	
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz	
Entorno	Temperatura de funcionamiento	41°F a 104°F (5°C a 40°C)	
	Temperatura de almacenamiento	-4°F a 140°F (-20°C a 60°C)	
Humedad	Funcionamiento	20-85%, sin condensación	
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación	
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, GOST-R, KC	
Dimensiones	Fondo	465 mm	
	Alto	312 mm	
	Ancho	269 mm	
Peso		13,6 Kg, sin consumibles	
Opciones	Módulo cortador		
	Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte		
	Interfaz paralelo Centronics (36 pins)		
	Módulo Bluetooth		
	Módulo WiFi print server (IEEE 802.11b/g/n)		
	Interfaz para aplicador (DSUB hembra 15 pins)		
		Rebobinador externo	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.
** La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grosor, espaciamiento, tipo de papel soporte, etc.
Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.