FICHA TÉCNICA:

Código:		Descripción:	**Rebobinador/Desbobinador para Epson tcm-c3400/3500**

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Para garantizar una ruta de medios alineada en el sistema, la placa de la impresora está disponible para conectar el rebobinador y el desenrollador juntos. También ofrece un soporte deslizante personalizado donde apoyar y fijar la impresora Epson.

Una fuente de alimentación externa 100/240VAC - 2,5A permite el ajuste automático a 24V permite que un circuito electrónico proporcione, a través del brazo tensor, del sentido de rotación y la velocidad.

El desenrollador/rebobinador tiene dos tipos de ajustes de velocidad, a través de los dos botones es posible configurar la velocidad máxima requerida mientras que el brazo tensor ajustará automáticamente la velocidad desde cero al valor establecido. El panel de control permite configurar la opción de rebobinado de etiquetas hacia adentro o hacia afuera.

DESBOBINADOR DE ETIQUETAS
La posición del brazo tensor se calibra de la siguiente manera:
- Cuando la impresora avanza el material para imprimir, el brazo tensor sube y el dispositivo desenrolla el material.
- Cuando el brazo tensor está en la posición media, el dispositivo está inactivo.
- Cuando la impresora retira el material, el brazo tensor baja y el dispositivo lo rebobina.

REBOBINADOR DE ETIQUETAS
La posición del brazo tensor se calibra de la siguiente manera:
- Cuando la impresora avanza el material para imprimir, el brazo tensor baja y el dispositivo rebobina el material.
- Cuando el brazo tensor está en la posición media, el dispositivo está inactivo.
- Cuando la impresora retira el material, el brazo tensor sube y el dispositivo lo desenrolla.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

CARACTERÍSTICAS	DATOS
Ancho máx. de la etiqueta	127 mm (5”)
Diámetro exterior	250 mm (9,84”)
Núcleo ajustable 3”	40 a 118 mm (1,57” – 4,64”)
Fuente alimentación externa	100/240 VAC – 2,5A
Ajuste automático	24V
Soporte del núcleo ajustable	40-118 mm
Portanúcleos fijo	3”
Placa de impresora	UW-RW