

FICHA TÉCNICA:

Código:	104186	Descripción:	CINTA AMERICANA 10M X 50MM GRIS
----------------	---------------	---------------------	--

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Cinta adhesiva americana de uso general. Se recomienda su uso para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar, ideal para aplicaciones en electricidad y fontanería. Excelente adherencia y conformabilidad, adhesión de larga duración, respaldo impermeable, desgarrable a mano.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

MEDIDAS Y COLOR	
ANCHO (mm):	50
LARGO (m):	10
DIÁMETRO DEL MANDRIL (mm):	76
COLOR:	Gris

PRESENTACIÓN:	
Cantidad por caja (unidades)	36
Tipo de pallet	Europeo

CARACTERÍSTICAS	DATOS
Soporte	Polietileno reforzado con tela de polyester.
Espesor del soporte (micras)	55
Espesor total (micras)	200
Resistencia a la Tracción (N/cm)	35
Alargamiento a la Rotura (%)	25%
Adhesivo	Hotmelt Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
Adhesividad (N/cm)	8.5
Temperatura de Aplicación (°C)	-10 A +45 °C
Resistencia a Temperatura	-10 A +45 °C
Temperatura de Servicio (°C)	-15 a 23°C

OBSERVACIONES:

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

SEGURIDAD

- El producto no contiene componentes peligrosos o nocivos para la salud.
- Las hojas de datos de seguridad están disponibles según la directiva 91/155/EC. El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la directiva europea de embalaje 2004/12/CE.